



Νέο

DUCATO



Βασικός Εξοπλισμός

ABS + EBD
 Αερόσακος οδηγού
 Σύστημα Κλιματισμού
 Κεντρικό Κλείδωμα με τηλεχειριστήριο
 Ηλεκτρικά παράθυρα
 Υδραυλικό Τιμόνι (servotronic)
 Trip Computer
 Αντιστρεπτική δοκός
 Πισινή διπλή πόρτα με τζάμια – Άνοιγμα 180°
 Ηλεκτρικοί – θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
 Πλευρική συρόμενη πόρτα (αριστερά)
 Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ως προς το ύψος
 Κάθισμα οδηγού με στήριξη μέσης
 Υποβραχιόνιο για τον οδηγό
 Πάγκο εργασίας για οδηγό και συνοδηγό
 Διπλό κάθισμα συνοδηγού
 Διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι
 Εφεδρικός τροχός
 Ράδιο-Bluetooth/usb/aux
 Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
 Τασάκι – αναπτήρας



AT version



Προαιρετικός Εξοπλισμός

Αισθητήρες Παρκαρίσματος (parking sensors)	€235
270° Άνοιγμα διπλής πισινής πόρτας	€300
Cruise Control	€295
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	€2000

Model Code	Volume m ³	WB (mm)	cc	bhp	CO ₂	Consumption (L/100Km)	Price on the Road (€)
290.0L5.7 L1H1	8	3000	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€23,900
290.5L5.7 L2H1	10	3450	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€24,500
290.5G5.7 L2H2	11.5	3450	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€25,500
290.6G5.7 L3H2	13	4035	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€25,900
295.CG5.7 L4H2	15	4035	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€26,900
295.CA5.7 L4H3	17	4035	2287	140*	186 - 210	7.1 - 8.2	€27,900

ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 19% Φ.Π.Α., ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΨΥΧΙΟΥΝ ΑΠΟ 1/12/2019

* Διαθέσιμα σε 160hp & 180hp

Διαστάσεις:



Dimensions (in mm)	8m ³	10m ³	11.5m ³	13m ³	15m ³	17m ³
Wheelbase	3000	3450	3450	4035	4035	1035
Length	4963	5414	5414	5998	6353	6353
Max. Width	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Front Track	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rear Track	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Max. Height	2254	2254	2522	2524	2539	2779
Front Overhang	948	948	948	948	948	948
Rear Overhang	1015	1015	1015	1015	1380	1380

Χώρος Φόρτωσης

Ο χώρος φόρτωσης, στα **νέα Fiat Ducato** είναι τετράγωνος και ομοιόμορφος για να μπορεί να χρησιμοποιείται και το τελευταίο κομμάτι:

- Είναι μεταξύ **2670 - 4070 mm** μακρός,
- και μέχρι **1662 – 2172 mm** ύψος.
- Το πλάτος μεταξύ των φτερών των πίσω τροχών είναι **1422 mm**, που σημαίνει ότι ένα **Ευρωπαϊκό pallet 1200 mm** μπορεί εύκολα και γρήγορα να φορτωθεί.
- το δάπεδο μπορεί να προστατευθεί από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό κάλυμμα από κόντρα πλακέ (προαιρετικό).
- Οι εσωτερικοί τοίχοι μπορούν να καλύπτονται σε θερμομονωτικό πλαστικό πάνελ (προαιρετικό)
- Για να στερεώσετε και να συγκρατήσετε το φορτίο στη θέση του, **4** άγκιστρα βρίσκονται στις πλευρές του χώρου φόρτωσης, καθώς και πολλά σημεία πρόσδεσης στον επίπεδο χώρο.

Στο διαχωριστικό μεταξύ του χώρου φόρτωσης και του χώρου επιβατών υπάρχει επιλογή σταθερού τζαμιού ή γυαλί με συρόμενη επιφάνεια. Επίσης εκτός από τα μεγέθη οχημάτων και χώρου φόρτωσης που αναφέρονται πιο πάνω η **FIAT PROFESSIONAL** διαθέτει ακόμα 7 μεγέθη χώρους φόρτωσης ιδανικά για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία.



Load compartment Dimensions (in mm)

Load Volume (m3)
Gross Vehicle Weight (G.V.W) (kg)
A= load compartment height
B= width
C=length
D=width between wheel arches
E=load threshold height when unladen
Rear door width
Payload Capacity (kg)
Rear door height
Side door width
Side door height

*Διαθέσιμο μέχρι 4,005kg

Wheel Base 3000mm	Wheel Base 3450mm	Wheel Base 4035mm	Wheel Base 4035mm XL
8 and 9.5	10 and 11.5	13 and 15	15 and 17
>3500*	>3500*	>3500*	>3500*
1662/1932	1662/1932	1932/2172	1932/2172
1870	1870	1870	1870
2670	3120	3705	4070
1422	1422	1422	1422
535/550	535/550	535/550	550
1562	1562	1562	1562
1600/1610	1600/1575	1525/1500	1450
1520/1790	1520/1790	1790/2030	1790/2030
1075	1250	1250	1250
1485/1755	1485/1755	1755	1755

Προσβασιμότητα

Ο κόσμος της εργασίας έχει αλλάξει. Η παραγωγικότητα, η τεχνολογία, η αξιοπιστία και η στιβαρότητα είναι ουσιαστικά στοιχεία. Εξίσου σημαντικά είναι η προσαρμοστικότητα, η άνεση και το σπιλ. Στο **νέο Fiat Ducato** μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε τελευταίο εκατοστό του χώρου κατά τη φόρτωση των προϊόντων σας. Οι πλευρικές συρόμενες πόρτες είναι διαθέσιμες σε **2** πλάτη, **1075** και **1250** mm, και **2** ύψη, **1485** και **1755** mm.

Επίσης:

- Οι χειρολαβές σε στυλ βαλίτσα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν
- Δεύτερη συρόμενη πλευρική πόρτα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος

Ο χώρος φόρτωσης είναι εξαιρετικά εύκολος στην πρόσβαση μέσω των πίσω θυρών:

- Οι πισινές πόρτες είναι **1.5 m** ύψος για το χαμηλής οροφής όχημα (H1), σχεδόν **1.80 m** στο ψηλής οροφής όχημα (H2), και πέραν των **2 m** σούπερ ψηλής οροφής όχημα (H3), ύψη πραγματικά ρεκόρ
- Δύο επιλογές ανοίγματος των θυρών φόρτωσης, **180°** και **270°**, για ευκολότερη κίνηση γύρω από το όχημα όταν αυτό βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο.

Μηχανή

Η καλύτερη στην κατηγορία της με ακόμα πιο βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου. Διατίθεται επίσης και σε εκδόσεις των 160 bhp και 180 bhp.

5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για ολόκληρο το όχημα ή 150,000 χλμ., όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο



Engine	140hp Multijet2			160hp Multijet2			180hp Multijet2		
Number of cylinders, arrangement	4, in a row			4, in a row			4, in a row		
Valve control	two OHC			two OHC			two OHC		
Number and arrangement of valves	4 valves per cylinder			4 valves per cylinder			4 valves per cylinder		
Camshaft drive	toothed belt			toothed belt			toothed belt		
Displacement (cm³)	2287			2287			2287		
Bore x stroke (mm)	88 x 94			88 x 94			88 x 94		
Torque in Nm at min -1	350 at 1,400			380 at 1,500 / 400 at 1,500 (automatic)			400 at 1,500 / 450 at 1,500		
Performance at min -1	3600			3500			3500		
kW	104			117			130		
PS	140			160			177		
Compression ratio	16.2: 1			16.2: 1			16.2: 1		
Fuel	diesel			diesel			diesel		
Injection	electronically controlled Common Rail MultiJet2 direct injection with variable geometry, turbocharger and charge air cooler			electronically controlled Common Rail MultiJet2 direct injection with variable geometry, turbocharger and charge air cooler			electronically controlled Common Rail MultiJet2 direct injection with variable geometry, turbocharger and charge air cooler		
Ignition	by compression			by compression			by compression		
Emission standard	Euro 6d temp			Euro 6d temp			Euro 6d temp		
Power Transmission									
Clutch	Single disc clutch with hydraulic release device		Torque converter	Single disc clutch with hydraulic release device		Torque converter	Single disc clutch with hydraulic release device		Torque converter
Transmission	6-speed manual + reverse		9-speed automatic transmission	6-speed manual + reverse		9-speed automatic transmission	6-speed manual + reverse		9-speed automatic transmission
Gear ratio	Manually	Manual maxi	automatic	Manually	Manual maxi	automatic	Manually	Manual maxi	automatic
Translation - 1st gear	01:03,7	01:03,7	1: 4.71	1: 4.273	1: 4.273	1: 4.71	1: 4.273	1: 4.273	1: 4.71
Translation - 2nd gear	01:02,0	01:02,0	1: 2.84	01:02,5	01:02,5	1: 2.84	01:02,5	01:02,5	1: 2.84
Translation - 3rd gear	01:01,3	01:01,3	1: 1.91	1: 1.462	1: 1.462	1: 1.91	1: 1.462	1: 1.462	1: 1.91
Translation - 4th gear	1: 0.875	1: 0.875	1: 1.38	1: 1.047	1: 0.955	1: 1.38	1: 1.047	1: 0.955	1: 1.38
Translation - 5th gear	1: 0.673	1: 0.673	1:01	1: 0.786	1: 0.695	1:01	1: 0.786	1: 0.695	1:01
Translation - 6th gear	1: 0.585	1: 0.585	1: 0.81	1: 0.625	1: 0.552	1: 0.81	1: 0.625	1: 0.552	1: 0.81
Translation - 7th gear	-	-	1: 0.70	-	-	1: 0.70	-	-	1: 0.70
Translation - 8th gear	-	-	1: 0.58	-	-	1: 0.58	-	-	1: 0.58
Translation - 9th gear	-	-	1: 0.48	-	-	1: 0.48	-	-	1: 0.48
Translation - reverse gear	1: 3.154	1: 3.154	1: 3.83	01:04,2	01:04,2	1: 3.83	01:04,2	01:04,2	1: 3.83
differential	1: 4.933	01:05,2	1: 4.585	1: 4.222	01:04,9	1: 4.585	1: 4.222	01:04,9	1: 4.585
drive	front-wheel drive			front-wheel drive			front-wheel drive		
Steering									
Type	Rack and pinion steering with hydraulic steering aid,			Rack and pinion steering with hydraulic steering aid,			Rack and pinion steering		
	optional: rack and pinion steering			optional: rack and pinion steering			with variable steering support		
	with variable steering support			with variable steering support					
Turning circle	L1: 11.1 m; L2: 12.5 m;			L1: 11.1 m; L2: 12.5 m;			L1: 11.1 m; L2: 12.5 m;		
	L3: 13.6 m; L4 / L5: 14.3 m			L3: 13.6 m; L4 / L5: 14.3 m			L3: 13.6 m; L4 / L5: 14.3 m		



157
Grey Crêpe fabric

SOLID COLOURS		METALLIC COLOURS	
	• 676 Expedition Grey		• 453 Lago Blue
	• 199 Tiziano Red		• 506 Golden White
	• 549 Ducato White		• 611 Aluminium Grey
	• 455 Imperiale Blue		• 691 Iron Grey
	• 479 Line Blue		• 632 Black